



A. 注文指示 B. 設計変更 C. 設計不良 D. 記入漏、誤記
E. 工作都合 F. 施工対策 G. 材料都合 H. 工事都合
P. 購入品都合

C

Total	
配布先	



- ・緩衝材の内側エッジとタッチパネル可視エリアは0.5mm以上離して下さい。
- ・筐体とタッチパネル表面は0.3mm以上離して下さい。
- ・筐体と液晶間は0.3mm以上離して下さい。
- ・緩衝材はタッチパネルに貼り付けないで下さい。
タッチパネルが破損する可能性があります。



JISB0405					組立公差
公差等級	f	m	c	v	
寸法の区分	精	中	粗	極粗	
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	-	-
3をこえ6以下	0.05	0.1	0.3	0.5	1
6をこえ30以下	0.1	0.2	0.5	1	1
30をこえ120以下	0.15	0.3	0.8	1.5	2
120をこえ400以下	0.2	0.5	1.2	2.5	3
400をこえ1000以下	0.3	0.8	2	4	4
1000をこえ2000以下	0.5	1.2	3	6	6
2000をこえ4000以下	-	2	4	8	8

APPROVED	CHECKED	DRAWN	TITLE	MATERIAL	DATE
藤本	柳原	河相	液晶詳細図		2019/5/7
			TYPE	FINISH	SCALE
			GOP-5043SWQTA		3:2
			DWG. No C 1 0 6 3 1 A - X 1 1 8		  